

# 8CH H.264 DVR 網路型錄影主機

## SDVR 811

### 功能

- H.264 影像壓縮技術；畫質佳、錄影時間長、網路速度快
- 即時顯示 480 張/ 錄影顯示 240 張
- 警報時可將影像檔案用 Email 傳送及通知 MSN
- 支援 SATA/SATA II 介面，相容 1000GB 以上大容量 HDD
- 支援 3G/GPRS 手機遠端監看
- 智慧型搜尋可快速找到錄影時間及回放
- PIP 畫中畫顯示，位移或警報觸發時可跳出即時畫面警示
- 可選配切換控制 8 台 DVR 的單一遙控器
- 網路遠端可獨立操作不會影響主機及其它網路使用者
- 支援觸控螢幕的 LCD
- 支援磁碟陣列 RAID 可鏡射及擴充，儲存資料不漏失
- 支援滑鼠，使用 GUI 圖形化控制介面，操作簡單人性化
- 支援 CMS 中央控制系統，可網路連結多台 DVR



### 規格

型號		影像	
模式	多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		
影像輸入	BNC X 8 (1 Vp-p,75Ω)		
影像迴路輸出	無		
影像輸出	Main 主畫面	BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)	
	Spot 副畫面	BNC X 1	
	S-端子	無	
	VGA	VGA X 1, 1024x768 pixel	
聲音			
聲音輸入	RCA X 4		
聲音輸出	RCA X 1		
聲音備份	有		
聲音壓縮格式	G.711		
顯示			
影像系統	NTSC	PAL	
顯示解析及更新速率 (D1)	480fps (720x480)	400fps (720x576)	
分割畫面	1、4、8、循環跳台		
模式	2 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台		
錄影			
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)		
錄影解析及更新速率	D1	60fps (720x480)	25fps (720x576)
	Half D1	120 fps (720x240)	50fps (720x288)
	CIF	240 fps (352x240)	100fps (352x288)
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)		
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程 / 例假日		
放影			
螢幕顯示	1、4、8		
放影速度	一般、正轉、倒轉(2,8,16,32,64 倍)、暫停		
搜尋模式	時間 / 事件		
儲存及備份裝置			
SATA/ SATAII HDD	1 個 DVD-R/W 加 1 個 HDD		
E-SATA (外接 HDD)	NO		
網路備份	支援網路遠端備份		
USB 備份	前端 USB 槽		
CD/DVD-R/W 備份	STAT 介面 (選配)		

\* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

OSD 螢幕顯示及 DVR 控制	
GUI 圖形化控制介面	有
多國語言	中、英、日等 12 國語言顯示操作
USB 滑鼠	有
IR 紅外線遙控器	有 (選配支援 8 台 DVR 的遙控器)
DVR 控制面板	有
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS:選配)
觸控螢幕 LCD	支援 USB 觸控螢幕 LCD (限定型號)
通訊協定	
Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100 Mbps
網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS
多人連線	支援 5 名使用者同時操控
3G/GPRS	支援 Windows Mobile5.0/6.0, Symbian, iPhone
警報	
感應器輸入	8 輸入 (NO/NC)
警報輸出	1 Relay out (NO/NC)
位移偵測	有(每一攝影機偵測區域皆可分為 16 * 12 方格)
影像漏失偵測	有
警報前錄影	16MB(約 10 秒)
警報錄影	1~999 秒(可調)
蜂鳴器	有
遠端警報通知	E-mail J-PEG 檔、訊息通知 MSN 及 3G 手機
設定及其它功能	
PTZ 控制	Pelco-D/P, AV Tech, Li-Lin,LG,Samsung,KND
RS-485	有
密碼控制	有
按鍵鎖	有
韌體升級	USB
其它	
作業系統	嵌入式 Linux 系統
電源輸入	AC100~240V/in, DC12V (5A/60W)外接變壓器
尺寸	430x293x55(mm)
重量	4.5 Kgs
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
操作濕度	低於 90%
防水印	無
異常偵測	Watchdog 程式
認證	CE,FCC,RoHs